

1. Nom et/ou code d'identification unique du produit type:

Ver Tabla nº2

2. Code d'identification:

Chaque colis est énuméré avec la référence de la commande

3. Usage prévu, conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

Tôles métalliques autoportantes pour revêtement et cloisons de toitures et façades.

4. Nom et adresse du fabricant :

INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL, S.A.

C/Nou, 16 (P.I. Más del Polio)

46469 BENIPARRELL (Valencia) - Espagne

5. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

Système 2+

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées	
Épaisseurs	Acier: 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/1,0/1,2/1,5 Inox: 0,6/0,8 Classe 1		UNE-EN 14782 4.2	
Tolérances Dimensionnelles	Selon UNE-EN-508-1 y UNE-EN-508-2		UNE-EN 1090 4.7	
Variations Dimensionnelles	Acier: 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ Inox: 10 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ - 17 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		UNE-EN 1090 4.6	
Réaction en face au feu	Broof(t1,t2,t3)		UNE-EN 14782 4.9	
Resistance mécanique	Voir tableau nº 4		UNE-EN 14782 4.3	
Perméabilité au vent	Satisfait		UNE-EN 14782 4.5/4.4	
Substances dangereuses REACH	NPD		UNE-EN 14782 4.11	
Resistance en face au feu	Galvanisé	A1 (CWFT)	UNE-EN 14782 4.10/5.2	
	Magnelis	A1 (CWFT)		
	Aluzinc	A1 (CWFT)		
	SP15	A1 (CWFT)		
	SP25	A1		
	SP35	A1		
	PVDF25	A1		
	PVDF35	A1		
	PUR55	A1		
	PUR-PA65	A1		
	PVC120	B-s1d0		
	PVC(P)200	C-s2d0		
Tableau de revêtement selon la réglementation UNE-EN10169 et EN 13501-1				
Durabilité	Revêtement Métallique: Couche extérieure: F1.Couche intérieure :F2		UNE-EN 14782 4.8	
	Avec revêtement organique:			Sans revêtement organique :
	Z100,Z140,Z225,Z275			Z140,Z200,Z225,Z275
	AZ70,AZ185,AZ200			AZ70,AZ185,AZ200
	ZM60, ZM80,ZM90,ZM100,ZM120,			ZM195 ZM250 ZM310
	Revêtement Organique			
	Catégorie de résistance à la corrosion et à la radiation UV selon la réglementation EN10169:2010+A1:2013			
	Couche extérieure F1:			
	SP25 - 25 µm	RUV3		RC3
	SP35 - 35 µm	RUV4		RC4
PVDF25 - 25 µm	RUV4	RC3		
PVDF35 - 35 µm	RUV4	RC4		
PUR55 - 55 µm	RUV4	RC5		
PUR-PA65 - 65 µm	RUV4	RC5		
PUR75 - 75 µm	RUV5	RC5		
PVC(P)200 - 200 µm	RUV4	RC5		

Signature

DECLARATION DE PERFORMANCES

PROFILS POUR COUVERTURES ET FAÇADES EN-14782

Nº: DdP-FR-08-001

	Catégorie de résistance à la corrosion (intérieure) selon la réglementation EN10169:2010+A1:2013	
	Une couche laquée. Couche intérieure F2	
	SP15 - 15 µm	CPI2
	Laqué deux faces, couche interne F2:	
	SP25 - 25 µm	CPI3
	SP35 - 35 µm	CPI4
	PVDF25 - 25 µm	CPI3
	PVDF35 - 35 µm	CPI4
	PUR55 - 55 µm	CPI4
	PUR-PA65	CPI5
	PUR75 - 75 µm	CPI4
	PVC120 - 120 µm	CPI5
	PVC(P)200 - 200 µm	CPI5

Tableau n°1: Caractéristiques

	Épaisseur (mm)						
	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
INCO 30.4	5,32	6,20	6,69	7,09	8,86	10,64	-
INCO 30.5	4,64	5,56	6,50	7,00	7,43	9,28	-
INCO 44.4	5,97	6,96	7,46	7,96	10,01	12,01	-
INCO 44.6	6,29	7,34	7,86	8,39	10,48	12,71	-
INCO 70.4	6,96	8,13	8,71	9,29	11,61	13,93	-
INCO 72.1	6,88	8,03	8,60	9,18	11,47	13,85	-
INCO 100.3	7,14	8,33	8,92	9,52	11,89	14,27	17,85
INCO 155.3	8,41	9,81	10,51	11,21	14,01	16,82	21,02
INCO 157.1	-	9,15	9,81	10,47	13,09	15,70	-

Tableau n°2 : Désignation et poids (kg/m²)

	Épaisseur (mm)						
	0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
INCO 30.4	2,10	2,40	2,70	2,75	2,95	-	-
INCO 30.5	2,10	2,70	2,75	2,80	2,95	-	-
INCO 44.4	3,20	3,35	3,45	3,50	3,70	-	-
INCO 44.6	2,00	2,40	2,90	3,00	3,55	-	-
INCO 70.4	4,50	4,55	4,75	4,90	5,30	5,55	-
INCO 72.1	2,60	3,15	3,40	3,65	4,30	-	-
INCO 100.3	3,20	3,70	4,30	4,80	6,45	7,40	8,20
INCO 155.3	3,25	6,05	7,10	8,05	10,75	12,10	13,30
INCO 157.1	-	4,20	4,70	4,85	5,25	5,85	-

Tableau 3 : Portée en m pour une charge de 1,2 kN placé au centre de la portée selon la réglementation UNE EN-14782

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

La présente déclaration de performances est faite sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié sur le point 4

Signature

